

Elkodlås (Sargent & Greenleaf Titan PivotBolt, ASSA)



Knappsatsen diameter är 95,2mm och höjden är 5 mm, vilket medger montering även där det är begränsat utrymme. PivotBolt kan programmeras med upp till 10 koder (användare).

Låset kan användas med enkelkommando alternativt dubbelkommando. Enkelkommando = en giltig kod krävs för att öppna låset. Dubbelkommando = två giltiga koder krävs för att öppna låset. Tidsfördröjning, väktarkod samt tyst larm kan enkelt programmeras. All programmering av låset sker via knappsatsen.

Funktioner

Öppning

- Slå kod
- Vrid skåpdörrens handtag till öppet läge. Låsets regel trycks in i låset genom regelverkets rörelse.

Låsning

- Vrid skåpdörrens handtag till stängt läge. Låset låser automatiskt.

Låset kan programmeras med upp till 10 koder (personer/användare). Detta ger olika behörighetsnivåer. 1 Huvudkod, 1 Gruppkod, 7 användarkoder, 1 Väktarkod. Vid användning av Tidsfördröjning kan Väktarkoden gå förbi Tidsfördröjningen och öppna låset direkt.

Låset kan även enkelt programmeras till dubbelkommando. Vid dubbelkommando krävs två koder (användare) för att låsa upp.

Elektroniskt kombinationslås

Gör det bekvämt men ändå säkert med detta stilrena elkodlås.

Titan PivotBolt möter marknadens behov av ett användarvänligt och flexibelt högsäkerhetslås. PivotBolt är ett elektroniskt kombinationslås med motorblockering och har endast kabel mellan knappsats och lås. Detta medger flexibel placering av knappsatsen. Låset är värbart för montering höger/vänster/upp/ned, och drivs med ett 9-volt batteri placerat i knappsatsen.

Tidsfördröjning

1 - 99 minuter, förhindrar omedelbar tillgång till skåpets innehåll vid en rånsituation.

Tyst larm

Ger möjlighet att skicka ett larm vid rån eller andra hotsituationer (kompletteras med larmbox).

Felslagsräknare

Vid inslagning av 5 felaktiga koder i rad blockeras låset i 10 minuter.

Avstängning av koder

Låset kan stängas av så att inga giltiga koder kan öppna. Kan med fördel användas när verksamheten stängs för dagen och ingen behörig skall kunna öppna låset.

Styrning via kortläsare, larm eller annan extern styrning (kompletteras med larmbox)

Godkännanden

SS3492, EN1300 B, VdS 2 m.fl.

Tillval

Mikrobrytare för regelindikering.
Kan enkelt eftermonteras.

Installation ingår kostnadsfritt vid beställning av skåp